



Fahrbarer Kompressor C 270TS-9

Die TurboScrew-Kompressoren mit ihrer einzigartigen Bi-Turbo-Technologie zeichnen sich durch hervorragende Kraftstoffeinsparungen, ein sehr geringes Gewicht von nur 3500 kg und höchst umweltschonende Leistung nach der EG-Richtlinie 97/68/EG Stufe IV aus.

Ein großes Sortiment kombiniert mit technischem Fachwissen führt zu hervorragenden Ergebnissen.



Beschreibung:

C 270TS-9

Volumenstrom ¹ (m³/min)

27,0

Betriebsüberdruck (bar)

9

Installierte Motorleistung (kW)

224,0

Drehzahlbereich (min)

1.200-2.400

Fahranlage ²

höhenverstellbar gebremst (Kg)

3.490

Motoröl (l)

17,0

Kraftstofftank (l)

350 Diesel

Kompressoröl (l)

70,0

höhenverstellbar gebremst

Länge (mm)

5.179-5.405

Breite (mm)

1.960

Höhe (mm)

2.568

Druckluftanschlüsse (Zoll)

3 x 3/4" u. 1 x 2"

Schalldruckpegel ³ (dB (A) LPA)

71

Motortyp Cummins

QSB 6, 7

¹ Nach ISO 1217 Ed. 4 2009 Anhang D

² Betriebsgewicht mit Betriebsstoffen, ohne Optionen

³ Schalldruckpegel nach PNEUROP PN8NTC2.2 in 7 m

SONDER - AKTION !!!

€ 95.895,00

(zzgl. MwSt./Ust.)

Optionen auf Anfrage.

Selbstverständlich bestehen Finanzierungsmöglichkeiten.

bitte sprechen Sie uns an . . .

Techn. Änderungen und Preise vorbehalten.

Aktionsgültigkeit bis 31.08.2019

(das Bild zeigt möglicherweise lediglich ein dem ausgewählten ähnliches Model)